



Összecsukható hőmérsékletmérő

testo 103 – Kategóriájában a legkisebb összecsukható hőmérsékletmérő

Ideálisan alkalmazható az élelmiszeripar minden területén

Könnyen használható

Praktikus, kis helyen is elfér (ing- / nadrágzseb)

Robusztus érzékelő, keskeny mérőcsúccsal

Higiénikus, könnyen tisztítható műszerház

IP 55 védettség

Megfelel az EN 13485 szabványnak



A testo 103 kategóriájában a legkisebb hőmérő, hossza 11cm. Kis helyen is elfér, akár a nadrág vagy az ing zsebében is tárolhatja, így mindig könnyen és gyorsan hozzáférhet. A kis összecsukható hőmérő automatikusan üzemkész, mikor Ön 30°-ban kinyitja az érzékelőt. A mérés befejeztével egyszerűen csukja össze és tegye zsebre a következő használatig.

A hőmérő megfelel a HACCP követelményeknek és az EN 13485 szabványnak. Keskeny mérőcsúcsa ideális a helyszíni szűrőpróba-szerű ellenőrzésekhez a raktározás, a feldolgozás és a termelés során vagy a vendéglátó és az élelmiszeripari szektorokban.

Műszaki adatok

testo 103

A testo 103 kategóriájában a legkisebb összecusukható hőmérsékletmérő. Kézreállítható, praktikus és megbízható mérőműszer az ellenőrző mérésekhez



Rend. sz. 0560 0103

Érzékelő típus NTC

Méréstart	-30 ... +220 °C
Pontosság ±1 digit	±0.5 °C (-30 ... +99.9 °C) ±1 % mért ért. (+100 ... +220 °C)
Felbontás	0.1 °C / °F

Általános műszaki adatok

Tárolási hőmérséklet	-30 ... +70 °C
Üzemi hőmérséklet	-20 ... +60 °C
Elem típus	2 lítiumelem (CR2032)
Elem élettartam	300 óra (Típus)
Méret Érzékelő hossz / - átmérő Érzékelőcsúcs / - átmérő	189 x 35 x 19 mm (kihajtható érzékelő) 75 mm / Ø 3 mm 22 mm / Ø 2,3 mm
Kijelző	LCD, 1 soros, nem megvilágított
Beállási idő	$t_{99} = 10$ mp
Ki- / bekapcsolható	A műszer érzékelőjének nyitásakor / zárásakor (kb. 30°) / Auto-off funkció 60 perc után
Műszerház	ABS
Súly	49 g
Védelem	IP55
Garancia	2 év
Megfelelőség	EN 13485